SCHEDA TECNICA

FILTRO NW

Filtro pulente ad uso industriale/grandi utenze ideale per la filtrazione di acqua potabile.
Il particolare effetto tangenziale provoca la precipitazione delle impurità più pesanti mentre la calza filtrante assicura la filtrazione al grado di filtrazione prescelto.

NW500

Principali vantaggi:

- ✓ Doppio stadio di filtrazione: centrifuga più cartuccia filtrante
- ✓ Basse perdite di carico
- ✓ Portate alte e costanti
- ✓ Filtro sintetico al 100 % ad elevata resistenza
- ✓ Facile e veloce risciacquo grazie al rubinetto di scarico
- ✓ Ridotta necessità di manutenzione

Caratteristiche tecniche:

Fornito con calza filtrante da 25 micron
Disponibilità di calze filtranti di ricambio anche a 5,10, 50, 100, 150 e 300 micron.
Comprensivo di chiave di serraggio di manometri e di valvola di scarico..
Pressione di esercizio pari a 10 bar
Pressione di collaudo pari a 16 bar
Temperatura massima di esercizio pari a 50°C

NW 650/800

MODELLO	Portata con Δp 0,2 bar	Peso (kg)	Attacchi	Ø tubi	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
NW 500	18	6,4	2”	2”	363	770
NW 650	25	7,0	DN65	2”½	304	770
NW 800	32	7,4	DN80	3”	313	770

S.A.E. Snc
V.le Palladio, 11/1 - 35020 Sant’Angelo di P. (PD)
Tel. 049 97 10 500 - Fax 049 97 05 604
info@saetrattamentoacqua.it - www.saetrattamentoacqua.it