



Erogatore d'acqua sottobanco compatto ad uso professionale.

Il sistema eroga acqua liscia ambiente, liscia fredda, fredda frizzante.

Stop al riempimento del banco di ghiaccio in maniera manuale, da oggi ci pensa il sistema in maniera sicura ed automatica.

Gli speciali componenti interni lo rendono uno degli impianti più sicuri che ci siano sul mercato dal punto di vista igienico.

La tecnologia di gassatura dell'acqua è in grado di gestire il corretto rapporto tra CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O e temperatura in maniera estremamente precisa, garantendo un'effervescenza e una conservazione uniche nel loro genere. Si riesce a che conservare bolle e freschezza fino a 40 minuti anche in recipienti senza tappo.

I materiali di costruzione sono di alta gamma in quanto l'erogatore è realizzato interamente in acciaio inox.

L'erogatore può essere abbinato ad una colonna meccanica a due o tre vie o, in alternativa, ad una colonna elettronica che può gestire le dosi.

## Dati tecnici:

Capacità di refrigerazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 litri/ora <math>\Delta t</math> 10°C</li></ul>
Sistema di raffreddamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cool Hybrid da 6lt</li></ul>
Raffreddamento dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doppia serpentina in acciaio inox</li></ul>
Temperatura acqua fredda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolabile da 4 a 12°C</li></ul>
Pompa	<ul style="list-style-type: none"><li>• rotativa</li></ul>
Gas refrigerante	<ul style="list-style-type: none"><li>• R290a</li></ul>
Capacità saturatore	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,7 litri</li></ul>
Tensione di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220-240 V - 50 Hz - 2,08A</li></ul>
Potenza compressore	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/4 HP - 230W</li></ul>
Assorbimento (max)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 430 W</li></ul>
Pressione acqua alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 - 6 bar</li></ul>
Pressione CO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 - 5,5 bar</li></ul>
Carenatura esterna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acciaio inox</li></ul>
Dimensioni LxPxH (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 195 x 406 x 528</li></ul>