Prodotto SAE SCA

Acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di calcare e ruggine negli impianti idraulici

SAE SCA è un acido altamente concentrato per eliminare tutti i tipi di depositi negli circuiti idraulici. L'acido e impiegabile su tutti i circuiti per il lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su impianti di raffreddamento e torri evaporativi.

Il prodotto si usa come pulitore chimico con il metodo del ricircolo per tutti i sistemi idraulici ad acqua e può essere usato su tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati.

NOTA IMPORTANTE:

Non superare la temperatura di 45 °C dell'impianto. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi auto sigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall'impianto dopo la pulizia.

ISTRUZIONI D'USO

SAE SCA è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni. La reazione aumenta incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. Svuotare completamente l'impianto da disincrostare. Inserire l'acido nel circuito utilizzando una pompa di caricamento e diluirlo a secondo la necessità. Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. È importante controllare il valore pH con l'utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve essere sempre inferiore a 2. Se il valore è superiore aggiungere del prodotto puro fino a raggiungere lo stesso valore. Rimettere in funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il valore del pH. Dopo il lavaggio chimico il prodotto deve essere scaricato dall'impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con **SAE NEUTRAL**, di seguito scaricare in fognatura, sempre verificando il valore del pH che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti. L'impianto deve essere poi pulito almeno 3 volte con acqua sanitaria.

SMALTIMENTO

Fortemente diluito e neutralizzato con SAE NEUTRAL , il prodotto può essere scaricato in fognatura.

DATI DI SICUREZZA:

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini ecc. Conservare fuori portata dei bambini.

PROPORZIONI DI MISCELA:

1-2% (1-2 litro di SAE SCA su 10 litri d'acqua). ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.

TRASPORTO:

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

SAE Trattamento acqua srl - Viale Palladio, 11/1 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Tel. 049/9710500 – Fax. 049/9705604 - www.saetrattamentoacqua.it - info@saetrattamentoacqua.it