

TERM 300 è un formulato pronto all'uso non acido e non corrosivo, specificamente per rimuovere dall'impianto residui di corrosione e fanghi in generale formatosi durante l'esercizio. Ideale per circuiti compromessi o in precarie condizioni di funzionamento.

L'uso preventivo di **TERM 300** è particolarmente raccomandato prima di procedere all'installazione della nuova caldaia su un impianto esistente, o quando i radiatori presentano zone fredde, o sono parzialmente intasati a causa dell'accumulo dei fanghi.

La specifica formulazione di **TERM 300** consente un sicuro utilizzo in ogni tipo di impianto, compresi quelli contenenti parti in alluminio.

TERM 300 facilita fortemente la formazione di film di passivazione grazie alle sue notevoli capacità disperdenti che permettono dello stato protettivo, favorendo successivamente l'azione protettiva di **TERM 100**.

- ✓ Disperdente gli ossidi di ferro e inibisce la formazione di fanghi
- ✓ Ottimizza l'azione degli inibitori di corrosione
- ✓ Mantiene pulite le superfici di scambio termico
- ✓ Riduce i costi di manutenzione

DOSAGGIO:

La quantità di 1 kg di **TERM 300** è sufficiente per trattare 100 litri d'acqua contenuta nell'impianto.

In impianti particolarmente sporchi di fango, dosaggi superiori garantiscono migliori risultati.

Può rendersi necessario ripetere le operazioni di pulizia in caso si riscontrino notevoli quantità di fango in circolo.

Eventuali eccessi di dosaggio non pregiudicano le prestazioni e non costituiscono danno all'impianto.

CARETTERISTICHE TECNICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Aspetto	Liquido limpido privo di sostanze in sospensione
Colore	Giallo ambrato
pH	4,0 - 5,0
Densità (20°C)	1,05

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Tenere al di fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e richiedere l'assistenza medica per i casi di arrossamento persistente. Il prodotto non contiene sostanze considerate tossiche per l'ambiente. Per maggiori informazioni su stoccaggio, manipolazione e misure di emergenza, consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Usi del prodotto diversi da quelli sopra descritti devono essere autorizzati e concordati dal nostro personale tecnico.

Imballaggio: Il prodotto **TERM 300** viene fornito in:

- Flaconi da 1 kg
- Canestri da 5 kg
- Taniche da 25 kg

Confezioni a perdere.