



Cartucce ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili e non, a filo avvolto su supporto interno.

Capacità di ritenzione doppia/tripla rispetto ad altre cartucce a struttura compatta.

Necessitano di una periodica manutenzione di pulizia per mantenere efficiente la sua azione di filtrazione e allo stesso tempo permettere il corretto passaggio dell'acqua. Effettuare l'operazione di lavaggio solo con acqua corrente e spugne morbide; evitare assolutamente l'utilizzo di spazzole rigide o strumenti analoghi.

Provvedere alla sua sostituzione qualora la rete in poliestere presenti segni di danneggiamento quali lacerazioni o segni di invecchiamento del materiale stesso.

### CARETTERISTICHE TECNICHE:

- Standard: Ø est. 65 mm
- Acciaio inox liscio
- Per contenitori da ½, ¾, 1"
- Temperatura max. d'esercizio: 45°C

Modello	Ø esterno (mm)	Lunghezza (pollici)	Filtrazione (micron)	Portata (l/h)
FAW MICRO	45	4"¾	25	300
FAW 5"	61	5"	25	1000
FAW 9"¾ - 1 micron	65	9"¾	1	1000
FAW 9"¾ - 5 micron	62	9"¾	5	1500
FAW 9"¾ - 10 micron	60	9"¾	10	1500
FAW 9"¾ - 20 micron	57	9"¾	20	1500
FAW 9"¾ - 50 micron	56	9"¾	50	1500
FAW 20"	57	20"	20	3000