



Cartucce ad uso domestico e tecnologico in acciaio inox particolarmente indicate per il trattamento acqua in applicazioni critiche, come nel caso di alte temperature o fluidi corrosivi.

Necessitano di una periodica manutenzione di pulizia per mantenere efficiente la sua azione di filtrazione e allo stesso tempo permettere il corretto passaggio dell'acqua. Effettuare l'operazione di lavaggio solo con acqua corrente e spugne morbide; evitare assolutamente l'utilizzo di spazzole rigide o strumenti analoghi.

Provvedere alla sua sostituzione qualora la rete in poliestere presenti segni di danneggiamento quali lacerazioni o segni di invecchiamento del materiale stesso.

CARETTERISTICHE TECNICHE:

- Standard: \varnothing est. 70 mm (2,4"), \varnothing int. 27,5 mm (1,1")
- Acciaio inox liscio
- Guarnizione in gomma alimentare NBR
- Per contenitori da 1/2", 3/4", 1"
- Temperatura max. d'esercizio: 90°C

Modello		X 9"3/4	X 20"
	Unità	Micron	
Grado filtrazione	micron	60	
Portata	Lt/h	2500	4000
Dimensione (\varnothing x h)	mm	70 - 248	70 - 508
Lunghezza	Pollici	9"3/4	20"