



Cartucce ad uso domestico e tecnologico in acciaio inox particolarmente indicate per il trattamento acqua in applicazioni critiche, come nel caso di alte temperature o fluidi corrosivi.

Necessitano di una periodica manutenzione di pulizia per mantenere efficiente la sua azione di filtrazione e allo stesso tempo permettere il corretto passaggio dell'acqua. Effettuare l'operazione di lavaggio solo con acqua corrente e spugne morbide; evitare assolutamente l'utilizzo di spazzole rigide o strumenti analoghi.

Provvedere alla sua sostituzione qualora la rete in poliestere presenti segni di danneggiamento quali lacerazioni o segni di invecchiamento del materiale stesso.

## CARETTERISTICHE TECNICHE:

- Standard:  $\varnothing$  est. 70 mm (2,4"),  $\varnothing$  int. 50 mm (2")
- Acciaio inox liscio
- Guarnizioni in gomma alimentare NBR
- Per contenitori da 1"¼, 1"½", 2"
- Temperatura max. d'esercizio: 90°C

Modello		XSM 9"¾	XSM20"
	Unità	Micron	
Grado filtrazione	micron	60	
Portata	Lt/h	2500	4000
Dimensione ( $\varnothing$ x h)	mm	70 - 254	70 - 508
Lunghezza	Pollici	9"¾	20"