Prodotto SAE SAN

Acido concentrato contro le incrostazioni di ruggine e calcare adatto anche per la pulizia su impianti sanitari

SAE SAN e un acido concentrato che elimina i depositi di calcare e ruggine dai circuiti idraulici. Il lavaggio chimico con **SAE SAN** e il metodo più sicuro e veloce per ripristinare la piena funzionalità del sistema idraulico. **SAE SAN** e impiegabile su tutti i circuiti per il lavaggio delle tubature, degli scambiatori di calore e dei bollitori su impianti di raffreddamento e torri evaporativi. **SAE SAN** e adatto per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. Contiene un alto grado d'inibitori che proteggono il materiale contro l'aggressione dell'acido durante il lavaggio chimico. E anche un prodotto adatto per il lavaggio di pompe e valvole, soprattutto per la pulitura di torri di raffreddamento senza interruzione del funzionamento. **SAE SAN** e un liquido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua in tutte le proporzioni; scioglie calcare e ruggine. La reazione aumenta, incrementando la temperatura, ma mai sopra i 45 °C.

NOTA IMPORTANTE:

Non superare la temperatura di 45 °C dell'impianto. L'impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi auto sigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d'uso per evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall'impianto dopo la pulizia.

ISTRUZIONI D'USO:

Svuotare completamente l'impianto da disincrostare. Inserire l'acido nel circuito utilizzando una corretta pompa e diluirlo a seconda la necessita, per esempio: 10% per la pulizia o manutenzione normale, 20 o 25% per pulizia o manutenzione con deposito calcare. Mettere in funzione la pompa, preventivamente preparata con la soluzione disincrostante, e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. Il prodotto ha di partenza una colorazione rossa e quando si consuma diventa marrone. Se l'acido e consumato, si può aggiungere dell'altro acido per proseguire il lavaggio chimico. Dopo il lavaggio chimico, il liquido deve essere scaricato dall'impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con **SAE NEUTRAL** , di seguito scaricare in fognatura, sempre verificando il valore del pH, che dovrà essere neutro e sempre rispettando le legislazioni vigenti.

SMALTIMENTO:

Fortemente diluito e neutralizzato con **SAE NEUTRAL** , il prodotto può essere scaricato in fognatura.

DATI DI SICUREZZA:

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti, lavandini ecc. Conservare fuori portata dei bambini.

PROPORZIONI DI MISCELA:

1-25% (da 1 a 25 litri SAE SAN su 100 litri d'acqua) Concentrazione consigliata e 15%. ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOPRA O SOTTO DOSATO.

TRASPORTO:

Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. Cambiamenti tecnici possibili.

SAE Trattamento acqua srl - Viale Palladio, 11/1 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Tel. 049/9710500 – Fax. 049/9705604 - www.saetrattamentoacqua.it - info@saetrattamentoacqua.it